

EIGENSCHAPPEN

WS Voegenbinder wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. WS Voegenbinder zal tevens het oppervlak van de klinkers enigszins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd wordt tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen. WS Voegenbinder is een watergedragen suspensie en kan aanleiding geven tot filmvorming, zeker op niet-poreuze materialen zoals natuursteen, keramiek, sommige sierbeton, enz. Een toepassing op niet-poreuze tegeloppervlakken wordt dan ook afgeraden.

GEbruIKSAANWIJZING

Ondergrond: De oppervlakte moet droog, gezond, vast, stofvrij en zuiver zijn. Aanwezige algen en mossen moeten vooraf voldoende verdeld en verwijderd worden. Het verwerken moet geschieden bij droog weer en het te behandelen oppervlak moet droog zijn alvorens de werken te starten. Bij voorkeur zijn de klinkers recent opgevoegd met WS Onkruidwerend Voegzand in de kleuren Basalt, Grijs of Naturel. Zandvoegen dienen best verdicht te zijn, zodat de zandkorrels effectief kunnen gebonden worden. Bij regen of mist is de toepassing af te raden. Ook wanneer in de komende 24 uur regen verwacht wordt, dient men de toepassing uit te stellen.

Verwerking: WS Voegenbinder kan best aangebracht worden met een vernevelaar, zoals de WS Drukpomp, al dan niet onder druk. Hierbij worden de voegen voldoende besproeid zodat deze doornat komen te staan. Het product wordt onverdund gebruikt. De behandelde vlakken moeten in éénmaal, gelijkmatig en rijkelijk geïmpregneerd worden tot ze verzadigd zijn. Het product vormt een transparante film na droging. Indien op het oppervlak plasvorming ontstaat, wordt aanbevolen de resthoeveelheid product op het klinkeroppervlak met een trekker in de voeg te keren.

Droogtijd: Deze is afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond en bedraagt ongeveer 24 uren. Na 4 uur kan voetverkeer toegelaten worden.

BEWARING

De houdbaarheid bedraagt 18 maanden in de originele, gesloten verpakking, droog en vorstvrij, en niet continu boven 30 °C opgeslagen. De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats.



WS VOEGENBINDER
Bindt WS Onkruidwerend Voegzand
en beschermt poreuze bestrating,
zoals gebakken klinkers

Beschermt tegen erosie
Vermindert onkruid
Watergedragen

TECHNISCHE GEGEVENS



WS Voegenbinder is speciaal ontwikkeld voor het binden van WS Onkruidwerend Voegzand tussen betonklinkers en kleiklinkers of poreuze bestrating. Gebruik de WS Drukpomp 5 liter om de WS Voegenbinder aan te brengen.



Mengverhouding: Onverdund
Kleur: Wit
Verbruik: 0,5 tot 1 liter/m²
Afhankelijk van de voegbreedte en poreusheid van de klinker/bestrating.



Droogtijd: 24h
Verpakking: 5 liter
Gebruikstemperatuur: +10 °C tot + 30 °C

Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Tenir hors de portée des enfants.
Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.



5Le

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

